FICHA TECNICA

REGADERAS

CODIGO	IMAGEN	DIBUJO TECNICO
BRT-04		

MARCA: PIZARRO

LINEA: REGADERAS

DESCRIPCION: BRAZO PARA REGADERA DE TELÉFONO

NORMAS:	CERTIFICACIÓN
NOM-008-CONAGUA-1998	

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:

LARGO	70 cm
ALTO	5.5 cm
ANCHO BASE	2.5 cm
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0.304

ACABADOS:

LATÓN CROMADO

RECOMENDACIONES:

PURGAR LAS LINEAS PREVIO A LA INSTALACION PARA EVITAR DAÑOS AL EQUIPO. NUNCA UTILIZAR SILICON EN LA INSTALACION.
ADECUADA PARA NO DAÑAR LA PARED; ESTO TAMBIEN PREVIENE FUGAS Y CORTOSIÓN AL PRODUCTO, ES MUY IMPORTANTE LA LIMPIEZA CONSTANTE PARA PREVENIR DAÑO AL BRAZO, REGADERAS Y PARED.

GARANTIA:

1 AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTO DE FABRICACION

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:

LIMPIAR LA ROSCA DE LA TUBERIA PRINCIPAL ANTES DE ROSCAR EL BRAZO EN LA PARED, COLOCAR CINTA TEFLON PARA ASEGURAR QUE EL ACOPLE NO PRESENTE FUGAS. ROSCAR EL BRAZO EN LA PARED Y COLOCAR EL CHAPETON.

FUNCIONAMIENTO:

COMPATIBLE CON TODAS LAS REGADERAS PIZARRO LAS CUALES TIENEN UN CAUDAL DE DESCARGA D 4.5 Lts/Min
A MEDIA PRESION EN EL LIMITE INFERIOR.
CLASIFICACION: MEDIA PRESION, ALTA PRESION
PRESION OPTIMA DE TRABAJO: DE 1 Kg/cm2 a 3 Kg/cm2

MANTENIMIENTO:

NO SE DEBE DEJAR PASAR MUCHO TIEMPO ENTRE CADA LIMPIEZA. USAR UNA TELA O TRAPO SUAVE HUMEDO, DESPUES SECAR, SE DEBE PREVENIR LA ACUMULACION DE SARRO.

TABLA DE PRESION SOBRE NIVELES DE EDIFICACION

REGADERA TIPO	RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm^2)	NIVELES DE EDIFICACIÓN	USO SUGERIDO
BAJA PRESIÓN	20 a 98 (0,2 a 1,0)	1 a 4	✓
MEDIA PRESIÓN	98 a 294 (1,0 a 3,0)	de 4 a 12 o equipo hidroneumático	✓
ALTA PRESIÓN	294 a 588 (3,0 a 6,0)	más 12 o equipo hidroneumático	✓