


CODIGO	IMAGEN	DIBUJO TECNICO
PR-5QGL-75 SICILIA		
MARCA:		
PIZARRO		
FAMILIA:		
PARRILLAS		
DESCRIPCION:	PARRILLA PARA COCINA DE SS, HIERRO FUNDIDO y VIDRIO	

NORMAS:	CERTIFICACIÓN

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	ACERO INOXIDABLE		
PARRILLAS	ARAÑAS DE HIERRO FUNDIDO		
PERILLAS	BAQUELITA		
PLACA	VIDRIO		

CARACTERISTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	MEDIDAS:	INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:
Largo Parrilla	760mm	Siga las instrucciones del fabricante de acuerdo al manual de instalación. Presentar la parrilla y asegurarse que las dimensiones coinciden con las señaladas en el Manual de Instalación del fabricante.
Ancho Parrilla	510mm	
Grosor placa de vidrio	7mm	
Largo empotre	695mm	
Ancho empotre	465mm	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	14	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:
ACERO INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO Y VIDRIO	El panel es de Vidrio templado de 7mm de grosor Parrillas de hierro fundido de alta caliad. Sistema de encendido por pulsos eléctricos. Enchufe tipo americano (dos ranuras vericales) Para Gas LP usa espreas de: 0.9; 0.81; 0.64 y 0.5. Para Gas NATURAL usa espreas de: 1.35; 1.1; 0.95 y 0.75.
CAPACIDAD TERMICA DE QUEMADORES:	
QUEMADOR TRIPLE (WOK): 3.3 Kw	
QUEMADOR Rápido: 3.0 Kw	
QUEMADOR SEMI Rapido: 1.75 Kw	
QUEMADOR SEMI Rapido: 1.75 Kw	
QUEMADOR auxiliar: 1.0 Kw	
Tensión: 110 - 127 V	
Frecuencia: 60 Hz	

RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
1. No utilice productos abrasivos o corrosivos. 2. No utilice Cloro o fibras Rugosas. 3. No utilice materiales flamables o volátiles. 4. No deje materiales ácidos o alcalinos como vinagre, mostaza, sal, azúcar o jugo de limón sobre la parrilla.	Las superficies con acero inoxidable SS se deben limpiar con agua tibia y jabón neutro Después limpiar con un paño suave o esponja Antes de de limpiar cierre el paso del gas y deje enfriar el metal.

GARANTIA:	OTROS COMENTARIOS ADICIONALES:
1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN	