


| CODIGO | IMAGEN | DIBUJO TECNICO |
|--------------------|--|---|
| RC-23 |  |  |
| MARCA: | | |
| PIZARRO | | |
| LINEA: | | |
| REGADERAS | | |
| DESCRIPCION: | | |
| REGADERA DE LLUVIA | | |

| NORMAS: | CERTIFICACIÓN |
|----------------------|---------------|
| NOM-008-CONAGUA-1998 | |

| MATERIALES DE FABRICACIÓN | | | |
|---------------------------|--------------|-------|----------|
| Parte | Material | Parte | Material |
| REGADERA | PLÁSTICO ABS | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDAS, DISEÑOS E IMÁGENES PODRÁN NO SER EXACTAS Ó IDENTICAS AL PRODUCTO

| DIMENSIONES: | | INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN: | |
|--------------|-------|---|--|
| Largo | 103mm | LIMPIAR CONEXIONES, PONER 3 VUELTAS DE CINTA TEFLON | |
| Ancho | 103mm | ENROSQUE LA CONEXIÓN DE LA REGADERA A LA CONEXIÓN | |
| Alto | 55mm | CORRESPONDIENTE AL BRAZO DE LA INSTALACIÓN DE LA | |
| | | REGADERA, AJUSTAR FIRME PERO NO DEMASIADO. | |

| PESO DEL PRODUCTO (KGS) | | FUNCIONAMIENTO: | |
|-------------------------|-------|--|--|
| | 0.122 | REGADERA FIJA TIENE UN CAUDAL DE DESCARGA DE 4,5 Lts/Min | |
| | | A MEDIA PRESION EN EL LIMITE INFERIOR. | |

| ACABADOS: | | CLASIFICACION: BAJA PRESION | |
|--------------|--|--|--|
| PLÁSTICO ABS | | PRESION OPTIMA DE TRABAJO: | |
| | | DE 0,2 Kg/cm ² a 1 Kg/cm ² | |

| MANTENIMIENTO: | |
|---|--|
| NO SE DEBE DEJAR PASAR MUCHO TIEMPO ENTRE CADA LIMPIEZA. USAR UNA TELA O TRAPO SUAVE HUMEDO, DESPUES SECAR, SE DEBE PREVENIR LA ACUMULACION DE SARRO. | |

RECOMENDACIONES:
PURGAR LAS LINEAS PREVIO A LA INSTALACION PARA EVITAR DAÑOS AL EQUIPO. NUNCA UTILIZAR SILICON EN LA INSTALACION.

TABLA DE PRESION SOBRE NIVELES DE EDIFICACION

| NIVELES DE EDIFICACION | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| (Kg/cm ²) | NIVELES DE EDIFICACION (en pisos) | | |
| (0.2 a 1.0) | 1 a 4 | | |
| (1.0 a 3.0) | 4 a 12 ó equipo hidroneumatico | | |
| (3.0 a 6.0) | Más de 12 ó equipo hidroneumatico | | |
| Presión de Trabajo (Kg/cm ²) | | | |
| MODELO | BAJA (0.2 a 1.0) | MEDIA (1.0 a 3.0) | ALTA (3.0 a 6.0) |
| RC-23 | X | | |

| GARANTIA: | |
|---|--|
| 1 AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTO DE FABRICACION | |