

CODIGO	IMAGEN	DIBUJO TECNICO
RT-42		
MARCA:		
PIZARRO		
LINEA:		
REGADERAS		
DESCRIPCION:		
REGADERA DE TELÉFONO		

NORMAS:	CERTIFICACIÓN
NOM-008-CONAGUA-1998	

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
REGADERA	PLÁSTICO ABS		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDAS, DISEÑOS E IMÁGENES PODRÁN NO SER EXACTAS Ó IDENTICAS AL PRODUCTO

DIMENSIONES:		INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:	
Largo Total	240mm	LIMPIAR CONEXIONES, PONER 3 VUELTAS DE CINTA TEFLON	
Diametro de la regadera	105mm	ENROSQUE LA CONEXIÓN DE LA REGADERA A LA CONEXIÓN	
Mango	135mm	CORRESPONDIENTE AL BRAZO DE LA INSTALACIÓN DE LA	
		REGADERA, AJUSTAR FIRME PERO NO DEMASIADO.	
		FUNCIONAMIENTO:	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)		REGADERA FIJA TIENE UN CAUDAL DE DESCARGA DE 4.5-5 Lts/Min	
ACABADOS:		CLASIFICACION: BAJA PRESION	
PLÁSTICO ABS		PRESION OPTIMA DE TRABAJO:	
		DE 0,2 Kg/cm2 a 1 Kg/cm2	
		MANTENIMIENTO:	
		NO SE DEBE DEJAR PASAR MUCHO TIEMPO ENTRE CADA	
		LIMPIEZA. USAR UNA TELA O TRAPO SUAVE HUMEDO, DESPUES	
		SECAR, SE DEBE PREVENIR LA ACUMULACION DE SARRO.	
RECOMENDACIONES:			
PURGAR LAS LINEAS PREVIO A LA INSTALACION PARA EVITAR DAÑOS AL EQUIPO. NUNCA UTILIZAR SILICON EN LA INSTALACION.			

TABLA DE PRESION SOBRE NIVELES DE EDIFICACION			
NIVELES DE EDIFICACION			
(Kg/fcm2)	NIVELES DE EDIFICACION (en pisos)		
(0.2 a 1.0)	1 a 4		
(1.0 a 3.0)	4 a 12 ó equipo hidroneumatico		
(3.0 a 6.0)	Más de 12 o equipo hidroneumatico		
Presión de Trabajo (Kg/fcm2)			
MODELO	BAJA (0.2 a 1.0)	MEDIA (1.0 a 3.0)	ALTA (3.0 a 6.0)
RT-42	X		

GARANTIA:
1 AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTO DE FABRICACION