

		FICHA TECNICA		INODOROS	
CODIGO		IMAGEN		DIBUJO TECNICO	
W-22-ECO					
MARCA:					
PIZARRO					
LINEA:					
INODOROS					
DESCRIPCION:					
INODORO DE CERAMICA MOD. W-22-ECO					
NORMAS:				CERTIFICACIÓN	
MATERIALES DE FABRICACIÓN					
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material
Cuerpo	Cerámica Vitrificada tipo "A"	Push Sólidos	Plástico ABS		
Válvula de carga	Plástico ABS	Asiento cierre lento	Plástico		
Válvula de descarga	Plástico ABS	Tornillería de instalación asiento	Metal y plástico		
Push líquidos	Plástico ABS				
CARACTERISTICAS TÉCNICAS					
MEDIDAS, DISEÑOS E IMÁGENES PODRÁN NO SER EXACTAS Ó IDENTICAS AL PRODUCTO					
DIMENSIONES:			INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN		
Altura	720 mm	Se conecta a la red sanitaria con una brida y sello de cera Sujeción al piso por medio de tornillos. El asiento es sujetado al Inodoro por medio de un juego de tornillos de metal y plástico.			
Largo	703 mm				
Ancho	380 mm				
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	45.50				
ACABADOS:			PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO:		
Cerámica Vitrificada Glaseado tipo "A"			Para sanitarios de bajo consumo 25 Psi (172kPa)		
			VÁLVULAS DE CARGA Y DESCARGA:		
			LW-20 Carga. DW-20 Descarga.		
RECOMENDACIONES:			MANTENIMIENTO:		
El piso donde se coloque el inodoro, debe de estar nivelado adecuadamente. antes de proceder a la instalación, se debe presentar el inodoro para comprobar que la distancia entre el muro y el agujero de descarga del sanitario coincida con la red Sanitaria.			Para la limpieza, usar tela suave un poco húmeda y después secar. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras o lijas, evitar solventes, polvos y abrasivos. Evite usar pastillas con cloro dentro del tanque sanitario porque daña los sistemas de carga y descarga.		
GARANTIA:			GASTO O CONSUMO DE LITROS.		
1 AÑO DE GARANTIA			Inodoro Ecológico, funciona con un caudal de descarga: Litros por descarga: 3 lts. (líquidos) y 4.8 lts. (sólidos) Capacidad de evacuación: 1,000 grms (1KG)		