

CODIGO	IMAGEN	DIBUJO TECNICO
W-34		
MARCA:		
PIZARRO		
LINEA:		
INODOROS		
DESCRIPCION:		
INODORO DE CERAMICA MOD. W-34		

NORMAS:	CERTIFICACIÓN

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
Cuerpo	Cerámica Vitrificada tipo "A"	Push Sólidos	Plástico ABS
Válvula de carga	Plástico ABS	Asiento cierre lento	Plástico
Válvula de descarga	Plástico ABS	Tornillería de instalación asiento	Metal y plástico
Push líquidos	Plástico ABS		

**CARACTERISTICAS TÉCNICAS**

MEDIDAS, DISEÑOS E IMÁGENES PODRÁN NO SER EXACTAS Ó IDENTICAS AL PRODUCTO			
DIMENSIONES:		INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN	
Altura	770 mm	Se conecta a la red sanitaria con una brida y sello de cera Sujeción al piso por medio de tornillos. El asiento es sujetado al Inodoro por medio de un juego de tornillos de metal y plástico.	
Largo	660 mm		
Ancho	380 mm		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	48.00		

ACABADOS:	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO:
Cerámica Vitrificada Glaseado tipo "A"	Para sanitarios de bajo consumo 25 Psi (172kPa)
	<b>VÁLVULAS DE CARGA Y DESCARGA:</b> LW-20 Carga. DW-20 Descarga.

RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
El piso donde se coloque el inodoro, debe de estar nivelado adecuadamente. antes de proceder a la instalación, se debe presentar el inodoro para comprobar que la distancia entre el muro y el agujero de descarga del sanitario coincida con la red Sanitaria.	Para la limpieza, usar tela suave un poco húmeda y después secar. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras o lijas, evitar solventes, polvos y abrasivos. Evite usar pastillas con cloro dentro del tanque sanitario porque daña los sistemas de carga y descarga.

GARANTIA:	GASTO O CONSUMO DE LITROS.
1 AÑO DE GARANTIA	<b>Inodoro Ecológico, funciona con un caudal de descarga:</b> <b>Litros por descarga: 3 lts. (líquidos) y 4.8 lts. (sólidos)</b>  <b>Capacidad de evacuación: 1,000 grms ( 1KG)</b>